



Опитувальний лист №

для замовлення сухого трансформатора із литої ізоляції з епоксидної смоли  
*Elettromeccanica Piossasco (Італія)*

**ДАНІ ПРО ЗАМОВНИКА:**

Організація	
Адреса:	
Телефон:	
Контактна особа	

**ДАНІ ПРО ОБ'ЄКТ:**

Найменування та адреса об'єкта	
--------------------------------	--

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА ELETTROMECCANICA PIOSSASCO:**

Серія	<input type="checkbox"/> R EP; <input type="checkbox"/> R EP HF; <input type="checkbox"/> R EP ECO.
Потужність, кВА	<input type="checkbox"/> 50; <input type="checkbox"/> 100; <input type="checkbox"/> 160; <input type="checkbox"/> 200; <input type="checkbox"/> 250; <input type="checkbox"/> 315; <input type="checkbox"/> 400; <input type="checkbox"/> 500; <input type="checkbox"/> 630; <input type="checkbox"/> 800; <input type="checkbox"/> 1000; <input type="checkbox"/> 1250; <input type="checkbox"/> 1600; <input type="checkbox"/> 2000; <input type="checkbox"/> 2500; <input type="checkbox"/> 3150
Клас напруги на стороні ВН, кВ	<input type="checkbox"/> 6; <input type="checkbox"/> 10; <input type="checkbox"/> Інше _____
Клас напруги на стороні НН, кВ	<input type="checkbox"/> 0,4; <input type="checkbox"/> Інше _____
Схема та група з'єднання обмоток	<input type="checkbox"/> Δ/Υп-11; <input type="checkbox"/> Інше _____
Переключення без збудження (ПБВ), %	<input type="checkbox"/> +/- 2x2,5; <input type="checkbox"/> Інше _____
Вид підключення НН:	<input type="checkbox"/> зверху (стандартне); <input type="checkbox"/> знизу; <input type="checkbox"/> збоку;
Кількість, шт	

**АКСЕСУАРИ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРІВ:**

Стандартна комплектація	Од.вим.	Кількість
Клеми високовольтного підключення (матеріал - латунь) (3 шт.)	компл.	1
Клеми низьковольтного підключення (матеріал - алюміній) (4 шт.)	компл.	1
Двонаправлені ролики для поздовжнього і поперечного переміщення (4 шт.)	компл.	1
Монтажні вуха (4 шт.)	компл.	1
Клемне заземлення	шт.	1
Табличка з технічними даними	шт.	1
Датчики температури PT100 (4 шт.)	компл.	1
Електронний блок контролю температури "TECSYSTEM" T-154	шт.	1
Додаткова комплектація		
Блок керування обдувом "TECSYSTEM" VRT-200	шт.	
Тангенціальні вентилятори примусового охолодження (2 BARRA по 3 вентилятори для кожної сторони)	компл.	
Антивібраційні опори (4 шт.)	компл.	
Антивібраційні ролики (4 шт.)	компл.	
Захисний кожух з панельною структурою, змонтований на тримач колес, ступінь захисту IP31, фарбування RAL9002	шт.	